



Modèle 180 - Modèle 501 - Modèle 601

Le ROCKLINIZER vous assure une prévention solide ainsi qu'une maintenance réduite et plus performante de vos équipements de production.

- Le pistolet applicateur ROCKLINIZER dépose entre 0 et 100 microns sur une seule application.
- Le dépôt est contrôlé de manière électronique et automatique en fonction des réglages définis par l'utilisateur.
- Les électrodes ROCKLINIZER appliquent uniformément la couche voulue par un procédé d'étincelles.
- Le matériel ne subit aucune altération de sa structure moléculaire.
- Pas de chauffe ou de trempe, les surfaces traitées sont plus résistantes que le métal lui même.
- Le ROCKLINIZER s'applique à tous types d'acier.



Modèle 180



Modèle 501



Modèle 601

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Contrôle total de l'épaisseur à appliquer
- Réglage de l'intensité selon vos besoins
- Remise à la côte en permanence au micron près
- Consommation infime d'électrode
- Pas de chauffe
- Pas de déformation
- Pas d'écaille
- Protection des arrêtes tranchantes

LE ROCKLINIZER EST UNE SOURCE D'ECONOMIES !

Grâce au ROCKLINIZER, vous pourrez économiser :

- ➔ des Matières Premières
- ➔ de l'Energie
- ➔ du Temps



73 rue de la Faïencerie 33 300 BORDEAUX – FRANCE
Tél. (+33) 05 56 29 51 60 // Fax (+33) 05 56 29 51 69
e-mail : sstfrance@wanadoo.fr
www.sstmicrowelding.com





Modèle 180 - Modèle 501 - Modèle 601

Caractéristiques des Modèles

	MODELE 180	MODELE 501	MODELE 601
PERFORMANCES	- dépose de 00 à + 10~15 microns (approx.)	- dépose de 00 à + 0.002''	- dépose de 00 à 0.004''
POIDS	11.8 Kg	14.5 Kg	22.3 Kg
SPECIFICITES	- modèle possédant 9 positions de décharge	- le dépôt est appliqué automatiquement ou manuellement quand l'électrode est en contact avec la pièce à travailler	- le dépôt est appliqué automatiquement ou manuellement quand l'électrode est en contact avec la pièce à travailler

Consommables & Accessoires

Electrodes de Carbure

Tungstène		Titane	
Diamètre	Longueur	Diamètre	Longueur
5,1 mm	51 mm	5,1 mm	51 mm
3,6 mm	51 mm	3,6 mm	51 mm
2,6 mm	51 mm	2,6 mm	51 mm
1,9 mm	51 mm	1,9 mm	51 mm
1,0 mm	51 mm		
0,75 mm	51 mm		

Désignation	Diamètre	Longueur
ROCKHARD	3,2 mm	102 mm
pour application avec modèle 601		
ELECTRODES ACIER 140 kg RECHARGE PLASTIQUE	2 mm	
lot de 10 électrodes		
ELECTRODE ACIER 180 kg Co	4 mm	51 mm
ELECTRODE ACIER 180 kg Ni	4 mm	51 mm
PISTOLET NEUF		
PISTOLET EN ECHANGE STANDARD		



73 rue de la Faïencerie 33 300 BORDEAUX – FRANCE
Tél. (+33) 05 56 29 51 60 // Fax (+33) 05 56 29 51 69
e-mail : sstfrance@wanadoo.fr
www.sstmicrowelding.com

