

# WS MICROWELDING

- HIGH SPEED SPOT WELDING -



## CATALOGUE DES ACCESSOIRES 2017

# SOMMAIRE

<b>CÂBLES ET ACCESSOIRES DE CÂBLES</b> .....	2
TORCHES DE SOUDAGE REFROIDIES .....	2
TORCHE DE SOUDAGE NON-REFROIDIE .....	2
MINI TORCHE DE SOUDAGE Ø 16 MM <sup>2</sup> .....	2
PORTE-ÉLECTRODES.....	2
PROTECTION THERMIQUE .....	2
ÉLECTRODE POUR SOUDURE À LA MOLETTE.....	2
CÂBLE DE MASSE REFROIDI.....	3
RALLONGE DE CÂBLE Ø 70 MM <sup>2</sup> .....	3
CÂBLE DE MASSE NON REFROIDI.....	3
MASSE MAGNÉTIQUE.....	3
PLAQUE DE MASSE .....	3
PÉDALE DE COMMANDE.....	3
<b>PRÉCISION &amp; CONFORT DE SOUDAGE</b> .....	4
CART .....	4
GUIDE POUR FIL DE SOUDAGE .....	4
CRAYON NETTOYEUR.....	4
MOUSSES DE SUPPORTS POIGNETS .....	4
SPHÈRE MAGNÉTIQUE .....	4
<b>OPTIQUE &amp; ÉCLAIRAGE</b> .....	5
STÉRÉO MICROSCOPE.....	5
LAMPE LED .....	5
ANNEAU LUMINEUX LED .....	5

## CÂBLES ET ACCESSOIRES DE CÂBLES

### TORCHES DE SOUDAGE REFROIDIES



Torche de microsoudure refroidie pour générateurs WS.  
Disponible en diamètres  $\varnothing$  35 mm<sup>2</sup> et 70 mm<sup>2</sup> et en longueurs 1,70 et 3,00 mètres.

RÉFÉRENCES :  
 $\varnothing$  35 mm<sup>2</sup> - 1m70 : TR-WS-1735  
 $\varnothing$  35 mm<sup>2</sup> - 3m00 : TR-WS-3035  
 $\varnothing$  70 mm<sup>2</sup> - 1m70 : TR-WS-1770  
 $\varnothing$  70 mm<sup>2</sup> - 3m00 : TR-WS-3070

### TORCHE DE SOUDAGE NON-REFROIDIE



Torche de microsoudure non refroidie  $\varnothing$  35 mm<sup>2</sup> pour générateurs WS 5100S.  
Disponible en longueurs 1m70 et 3 mètres.

RÉFÉRENCES :  
 Longueur 1,7 mètres : TNR-WS-1735  
 Longueur 3,0 mètres : TNR-WS-3035

### MINI TORCHE DE SOUDAGE $\varnothing$ 16 mm<sup>2</sup>



Mini torche de microsoudure  $\varnothing$  16 mm<sup>2</sup> pour générateurs WS.  
Longueur 1m20.

RÉFÉRENCE :  
MT-WS-1216

### PORTE-ÉLECTRODES



Porte électrodes utilisable sur la mini-torche WS pour les petites électrodes.  
Disponible en  $\varnothing$  2 mm et  $\varnothing$  5 mm.

RÉFÉRENCES :  
 $\varnothing$  2 mm : PEC-2  
 $\varnothing$  5 mm : PEC-5

### PROTECTION THERMIQUE



Manchon de protection thermique de rechange pour les portes-électrodes de mini-torche  $\varnothing$  16mm<sup>2</sup>.

RÉFÉRENCE :  
MPT-11

### ÉLECTRODE POUR SOUDURE À LA MOLETTE



Électrode  $\varnothing$ 20 pour soudure à la molette. À utiliser avec la torche de soudage refroidie  $\varnothing$  70<sup>2</sup>.

RÉFÉRENCE :  
ESL-WS-208

## CÂBLE DE MASSE REFROIDI



Câble de masse refroidi par air diamètre 70 mm<sup>2</sup> pour générateur WS.  
Disponible en longueurs 1,70 et 3,00 mètres.

RÉFÉRENCES :

Longueur 1m70 : CMR-WS-1770

Longueur 3m00 : CMR-WS-3070

## RALLONGE DE CÂBLE Ø 70 MM<sup>2</sup>



Rallonge pour câbles de masse et torches refroidis par air - ws.  
Longueur : 1m20.

RÉFÉRENCE :

RCTM-WS

## CÂBLE DE MASSE NON REFROIDI



Câble de masse non refroidi pour générateurs WS 5100S.  
Disponible en longueurs 1,70 et 3,00 mètres.

RÉFÉRENCES :

Longueur 1m70 : CMNR-WS-1770

Longueur 3m00 : CMNR-WS-3070

## MASSE MAGNÉTIQUE



Masse magnétique.

RÉFÉRENCE :

SST-MMG

## PLAQUE DE MASSE



Plaque de masse.

Référence :

SST-PDM

## PÉDALE DE COMMANDE



Pédale de commande pour générateurs WS.  
Disponible en longueurs 2 mètres et 4 mètres.

RÉFÉRENCES :

Longueur 2 mètres : SST-PDC-20

Longueur 4 mètres : SST-PDC-40

## PRÉCISION & CONFORT DE SOUDAGE

### CART



Desserte roulante élévatrice avec bras de levage à vérin électrique télécommandé. Permet de positionner et déplacer le générateur de micro-soudure et sa binoculaire pour des opérations spécifiques. Pour une meilleure utilisation, il est conseillé d'utiliser les câbles en versions rallongés avec le CART.

RÉFÉRENCE :  
CART

### GUIDE POUR FIL DE SOUDAGE



Guide-fil permettant d'apporter manuellement le fil d'apport de façon précise. Fonctionne avec du fil de diamètre 0,2 à 0,6 mm.

RÉFÉRENCE :  
SST-GF

### CRAYON NETTOYEUR



Crayon avec recharge de fibre de verre pour nettoyage des pièces avant et après soudure.

RÉFÉRENCES :  
Crayon nettoyeur : SST-CN  
Lot de 10 recharges : SST-CN-R10

### MOUSSES DE SUPPORTS POIGNETS



Lot de deux mousses ergonomiques repose poignets.

RÉFÉRENCE :  
SST-MSP

### SPHÈRE MAGNÉTIQUE



Sphère magnétique avec verrouillage de positionnement pour le maintien des pièces de travail.  
Disponible en diamètre 100 mm ou 140 mm.

RÉFÉRENCES :  
Sphère diamètre 100 mm : SST-SM-100  
Sphère diamètre 140 mm : SST-SM-140

## OPTIQUE & ÉCLAIRAGE

### STÉRÉO MICROSCOPE



Stéréo microscope binoculaire sur bras articulé / Zoom x4 x20 avec éclairage froid par anneau lumineux LED.

Options disponibles : extension de bras (215mm), extension de tube (150 mm & 300mm), supports poignets.

**RÉFÉRENCES :**

*Stéréo microscope* : WS-BINO

*Extension de bras (215mm)*: BINO-EXT-A21

*Extension de tube (150 & 300mm)*: BINO-EXT-T15 ; BINO-EXT-T30

*Supports poignets* : SST-MSP

### LAMPE LED



Lampe froide technologie LED à variateur d'intensité.

**RÉFÉRENCE :**

SST-LED

### ANNEAU LUMINEUX LED



Anneau lumineux additionnel LED à variateur d'intensité.  
Adaptable sur le Stéréo Microscope WS-BINO

**RÉFÉRENCE :**

O800401

#### INFORMATIONS

Pour tous conseils techniques ou demandes de prix, merci de nous contacter au : 0033 (0)5 56 29 51 60 ou par email : [sales@sstmicrowelding.com](mailto:sales@sstmicrowelding.com)  
Document non contractuel à titre indicatif, les spécifications techniques sont susceptibles de changer à tout moment. Document valable pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017.



#### SST FRANCE

Rue du professeur Dangeard  
Zone MasterClub  
33300 BORDEAUX - FRANCE  
Tél. : +33 (0)5 56 29 51 60  
Fax : +33 (0)5 56 29 51 69  
Mail : [sales@sstmicrowelding.com](mailto:sales@sstmicrowelding.com)  
[www.sstmicrowelding.com](http://www.sstmicrowelding.com)